

# Serie 2000 Ventana

Sistema Americano

Esta ventana ofrece las mejores prestaciones de hermeticidad, aislamiento y resistencia al agua. Permite diferentes tipos de marcos y vidrios, así como cubrimientos de mayores dimensiones.

## Especificaciones técnicas


- 1 El portafolio ofrece tres tipos de marcos multicamerales, sellados por termofusión: marco ancho 98 mm, estándar de 66 mm y liviano de 6 mm sin cámara.
- 2 Felpa perimetral en la nave por las dos caras para mayor sellamiento.
- 3 La cinta de doble contacto en todo el perímetro del vidrio, logra un perfecto sellamiento contra el marco y mayor seguridad.
- 4 Trae pisa vidrio al exterior con empaque flexible co-extruido, para mayor aislamiento contra la filtración de agua.



- 5 Admite vidrios de 4 mm a 6 mm o vidrios cámara de 19 mm.
- 6 Herrajes: rodachinas de acuerdo al peso del vidrio para fácil operación y variedad de manijas y cierres.
- 7 Riel en marco superior e inferior para guiar el correcto desplazamiento de la nave y para mayor seguridad.

Medidas máximas:

- Altura máxima de la nave 1.500 mm
- Ancho máximo de la nave 800 mm



Hotel Hilton - Cartagena



Sala de Espera Centro de Salud - Cartagena